



Plastic Sheets


PRESTATIEVERKLARING: (EU) nr. 305/2011
nr CE-PCMW-000017-01-NL

1. **Marlon ST Longlife** - unieke identificatiecode van het producttype:
[PCMW-000017](#)
2. **Beoogd gebruik of toepassingen van het bouwproduct, overeenkomstig de relevante geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:**
[Lichtdoorlatende, vlakke, meerwandige polycarbonaatplaten voor extern en intern gebruik in wanden, daken en plafonds voor alle soorten gebouwen.](#)
3. **Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreeerd handelsmerk en contactadres van fabrikant als voorgeschreven in Artikel 11(5) : Verordening (EU) 305/2011**
[Brett Martin Plastic Sheets., 24, Roughfort Road, Newtownabbey, Co. Antrim, BT36 4RB, Verenigd Koninkrijk.](#)
4. **Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt; Verordening (EU) 305/2011:**
[Niet relevant.](#)
5. **Nummer van het van toepassing zijnde beoordelingssysteem en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product, zoals beschreven in Bijlage V ; Verordening (EU) 305/2011 :**
[Systeem 3.](#)
6. **In het geval van een prestatieverklaring in verband met een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:**
Nummer van geharmoniseerde norm:
[EN16153: 2013.](#)
Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie:
[Laboratoire National D'Essais – 0071.](#)



Plastic Sheets

7. Prestatieverklaring:

 0071		
Brett Martin Plastic Sheets. 24, Roughfort Road, Newtownabbey, Co Antrim, BT36 4RB, Verenigd Koninkrijk. 14		
EN16153:2013 Lichtdoorlatende, vlakke, meerwandige polycarbonaatplaten voor extern en intern gebruik in wanden, daken en plafonds - vereisten en testmethoden.		
Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Mechanische weerstand	(NPD)	EN16153:2013 - 4.7
Materiaalgedrag bij brand	B-s1, d0	[EN13501-1:2007] EN16153 – 4.13
Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde	F _{roof} (NPD)	[EN13501-5:2005] EN16153 - 4.14
Materiaalgedrag bij brand	(NPD)	[EN13501-2 :2007] EN16153 – 4.15
Waterdampdoorlaatbaarheid	$3.8 \times 10^{-5} \text{ mg/m}^2 \text{ Pa}$	EN16153:2013 – 4.10
Water / luchtdichtheid	Geslaagd	EN16153 :2013 – 4.11
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	(NPD)	EN16153:2013 – 4.18
Maattolerantiewaarden	Geslaagd	EN16153:2013 – 4.2
Stootvastheid bij impact van kleine harde voorwerpen	Geslaagd	EN16153:2013 – 4.5.1
Warmtetransmissiecoëfficiënt	2.4W/m ² K	EN16153: 2013 – 4.9

8. De prestatie van de producten die geïdentificeerd werden in de punten 1 en 2 voldoen aan de verklaarde prestatie in punt 7.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en in naam van de fabrikant door:

Naam: Ian McKane

Functie: Technische service.

Plaats van afgifte:

Brett Martin Plastic Sheets, 24, Roughfort Road, Newtownabbey, Co Antrim, BT36 4RB, Verenigd Koninkrijk.

Datum van afgifte: Januari, 2015

Handtekening: Ian W. McKane.

Brett Martin Plastic Sheets
24 Roughfort Road,
Newtownabbey, Co. Antrim,
BT36 4RB
United Kingdom.

PCMW ECD1-NL

Tel: +44 (0) 28 9084 9999
Fax: +44 (0) 2890836666
Email: mail@brettmartin.com

www.brettmartin.com

www.doplookup.com